



Annahmekriterien für KMF-Dämmwolle

Befüllanleitung für KMF-Mineralfasersäcke

Mineralfaser-Dämmwolle wird nur in ordnungsgemäß befüllten und geschlossenen Säcken an den Müllumladestationen angenommen.

Die erforderlichen Spezialsäcke werden an der Deponie und an den Müllumladestationen zum Erwerb gegen Gebühr angeboten (aktuelle Gebühren bitte vorab erfragen, da diese Packmittel nur gegen Barzahlung abgegeben werden).

EN/DIN Iso-Norm 21898 vom Packmittel erfüllt (EU-verkehrsfähiges Produkt)

Defekte, eingerissene Säcke müssen umgefüllt werden. Die Mehrkosten für den Aufwand an Verpackungsmaterial trägt der Abfallerzeuger bzw. -anlieferer.

Überfüllte Säcke müssen teilentleert bzw. umgefüllt werden, so dass die Säcke richtig – mit sog. „Schwanenhals“ – zugebunden werden können.

Es dürfen keine Mineralfaserabfälle heraus schauen oder herausragen!

Bitte auf der Rückseite die Bildhinweise beachten!

Die oberen Fotos zeigen falsch gefüllte Säcke und die unteren Fotos die richtig befüllten und verschlossenen Säcke.

Sonstige KMF-haltige Baustoffe (KMF-Platten, KMF-Styropor-Verbundplatten, KMF-befüllte Ziegel und dergleichen) können auf der Deponie nicht entsorgt werden! Der Entsorgungsweg muss hierbei im Einzelfall geklärt werden!

In Zweifelsfällen und bei etwaigen Fragen empfiehlt es sich vorab bei der kommunalen Abfallwirtschaft am Landratsamt unter Tel. ☎ 08821 751 376 bzw. 751 363 oder auf der Mülldeponie Schwaiganger unter Tel. ☎ 08841 2646 anzurufen.



falsch!



falsch!



✓ richtig!



✓ richtig!

Falsche und richtige Sackbefüllung